







TRANSPORT

Anhänger

Leistung	Fahrzeugtyp	Spezifikationen
25110	 2-Achs Jumboanhänger	Zuschlag zu Zugfahrzeugen: feste Brücke: 7,00 m x 2,43 m Ladehöhe: 1,00 m Nutzlast: 14 t
25120	 2-Achs Tandemanhänger	Zuschlag zu Zugfahrzeugen: Kipperbrücke: 5,00 m x 2,42 m Ladehöhe: 1,08 m Nutzlast: 8 t
25130	 3-Achs Tiefgänger	Zuschlag für Zugfahrzeugen: Ladebrücke mit Auffahrrampen Ladehöhe: 0,85 m Ladefläche: 7,50 m x 2,50 m Nutzlast: 27,2 t
25140	 4-Achs Tiefgänger	Zuschlag zu Zugfahrzeugen: Ladebrücke mit Auffahrrampen Ladehöhe: 0,95 m Ladefläche: 10,00 m x 2,50 m Nutzlast: 35,5 t

Baumaschinen-TAXI / Sattelschlepper

Leistung	Fahrzeugtyp	Spezifikation	LSVA	CHF / h
26300	 Baumaschinen-TAXI	Brücke: 7,30 m x 2,55 m Nutzlast: 14,6 t	0,70	222,00
26500	 5-Achs-Sattelzug offen	feste Brücke: 13,60 m x 2,43 m Nutzlast: 27 t	1,08	228,00